

ADJUST VB29

აღწერა:

Adjust VB29 არის კონცენტრირებული სითხე, დანამატი, რომელიც სპეციალურად შემუშავებულია ცირკულაციაში მყოფ თხევად კაუსტიკებთან, შესხურებით საწმენდ სისტემებთან და ბოთლის სარეცხ მანქანებთან გამოსაყენებლად, წყლის სიხისტის კონტროლისა და რეცხვის ეფექტურობის გასაუმჯობესებლად.

ძირითადი მახასიათებლები:

- დაბალი ქაფწარმოქმნა: ეფექტური ქაფის მოშორება ნებისმიერ ტემპერატურაზე ზრდის საწმენდი ხსნარის ჭუჭყის შეკავების უნარს.
- კონცენტრირებული სითხე ეკონომიური და მოსახერხებელია გამოსაყენებლად, რაც ამცირებს დროსა და პროდუქტის გაწმენდის ხარჯებს შესანიშნავი სტაბილურობა ძლიერ ტუტეებში, რაც უზრუნველყოფს ხსნარის ხანგრძლივ მოქმედებას.
- ხელს უშლის აპკის წარმოქმნას, წუნდებული ბოთლების შემცირება მინის ზედაპირებიდან ტუტეების დრენაჟის გაუმჯობესებით
- შერეული ზედაპირულად აქტიური ნივთიერება ხელს უწყობს ეტიკეტის მოცილებას და ჭუჭყის გაფანტვის სისტემას
- აკონტროლებს ლუდის ქვას და ამცირებს აღჭურვილობისა და ზედაპირული წყლის ნადების მოცილების სიხშირეს

განხილვა:

Adjust დანამატი აერთიანებს წყლის შთანთქმის, შეღწევადობისა და დამატენიანებელ აგენტებს, რომლებიც სპეციალურად შექმნილია თხევადი კაუსტიკური ხსნარისთვის. ის ხელს უშლის ზედაპირების აპკის წარმოქმნას, რაც ხშირია, როდესაც თხევადი კაუსტიკური ხსნარი გამოიყენება დამოუკიდებლად. ეს პროდუქტი აკონტროლებს ქაფის წარმოქმნის პირობებს, რომლებიც ხშირად გვხვდება თხევადი კაუსტიკური ხსნარის გამოყენებისას აორთქლებლების, ლუდის ქვაბების, ლუდის დუდილის აპარატების და ლუდის შესანახი ავზების გასაწმენდად. ქაფის ეს კონტროლი ეფექტურია ხსნარის ყველა ტემპერატურაზე და გრძელდება მაშინაც კი, როდესაც საწმენდ ხსნარში დაგროვდება ჭუჭყის ძლიერი დატვირთვა. ის ასევე აჩქარებს ეტიკეტის მოცილებას და ხელს უწყობს სწრაფ გავლებას, როდესაც გამოიყენება კაუსტიკთან ერთად ბოთლის სარეცხ მანქანებში. ჭუჭყი, წებო, ეტიკეტის ფრაგმენტები და მელნის პიგმენტები იფანტება და ამით ხელს უშლის მათ ხელახლა დალექვას გაწმენდილ აღჭურვილობაზე ან გარეცხილ ბოთლებზე.

გამოყენების წესები:

Adjust-ის ტიპიური კონცენტრაციებია 0.1 – 2% w/w (0.08 – 1.6% v/v) გამოყენების, დაბინძურების და წყლის სიხისტის მიხედვით.

ქანგის ეფექტური მოცილების და ალუმინის კონტროლის უზრუნველსაყოფად, აუცილებელია თავისუფალი გლუკონატის არსებობა.

ყველა სარეცხი და სადუზინგეციო საშუალება გამოყენების შემდეგ კარგად უნდა გაირეცხოს, რათა მოშორდეს საკვებთან და სასმელთან შეხებაში მყოფი ყველა ზედაპირიდან.

გამოყენების შემდეგ ყოველთვის კარგად ჩამორეცხეთ.

კონკრეტული დეტალებისთვის, გთხოვთ, იხილოთ ინდივიდუალური მეთოდის ბარათები.

ტექნიკური მონაცემები

გარეგნული ფორმა: გამჭირვალე ყვითელი სითხე

შედარებითი სიმკვრივე [20 °C] - 1,23

Ph (1% ხსნარი 20 °C-ზე) - 11,5

ჟანგბადის საჭიროება ქიმიკატში (COD) - 267 gO₂/kg

აზოტის შემცველობა (N) 1 g/kg

ფოსფორის შემცველობა 6 g/kg

ზემოთნახსენები მონაცემები წარმოადგენენ ტიპურ სიდიდეებს და სპეციფიკაციებად არ უნდა განიხილებოდნენ.

ინფორმაცია უსაფრთხო დამუშავებასა და შენახვაზე

შეინახეთ თავისივე კონტეინერში დახურულ მდგომარეობაში ან (სადაც შესაძლებელია) სპეც. განკუთვნილ ცისტერნაში, მოარიდეთ მაღალ ტემპერატურას. პროდუქტის გამოყენებისა და განთავსების შესახებ სრული ინსტრუქციის ნახვა შესაძლებელია არსებითი უსაფრთხოების მონაცემების ფურცელზე.

პროდუქტის თავსებადობა

ADJUST VB29 უსაფრთხოა, როდესაც გამოიყენება რეკომენდებული წესით გადამუშავებული კვების მრეწველობის მასალებზე. გამოყენების შემდეგ ყოველთვის კარგად ჩამორეცხეთ ზედაპირები.

გაურკვევლობის შემთხვევაში, რეკომენდებულია ცალკეული მასალების შეფასება ხანგრძლივი გამოყენების წინ.

ტესტირების მეთოდი: ხელმისაწვდომია მოთხოვნით.